

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron
KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	43A 233B C
Masa środka gaśniczego	12 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	19 kg
Maks. napięcie gaszonego urz. dz.	24500 V
Całkowita wysokość (A)	655 mm
Średnica zbiornika (B)	200 mm



Gaśnica proszkowa 12 kg GP-12x ABC/E

