

Producent:
KZWM OGNIОCHRON S.A.
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

KZWM OGNIОCHRON S.A.

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, a także hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.


Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC.



Dane techniczne

Skuteczność gaśnicza	34A 233B C
Masa środka gaśniczego	9 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C / +60 °C
Masa całkowita	15 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	245000 V
Całkowita wysokość (A)	560 mm
Średnica zbiornika (B)	200 mm



Gaśnica proszkowa 9 kg GP-9x ABC/E



ogniochron

GAŚNICA
9 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
34A 233B C

1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOSCI SERWISOWE PRZEPROWADZAJĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WZOREM GAŚNICY. PO KAŻDYM WYKORZYSTANIU GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ.
ŚRODEK GAŚNICZY: 9 kg FUREX ABC STANDARD
CZYNNIK NAPEŁNIOWY: AZOT 15 bar W TEMP. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP NR 0114/2008 WG PN-EN 3-7
TYP GP-9x ABC

Producent: **KZWM OGNIОCHRON S.A.**
ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70, fax 33 875 10 77
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062 Data produkcji: 2011, 2012, 2013, 2014, 1 kw., 2 kw., 3 kw., 4 kw.

